



## Monteringsvejledning



Rens monteringsoverfladen grundigt med et silikone, voks- og fedtoppløsende middel (aldrig sprit). Se venligst **"Sådan affedter du bedst"**.



Afriv den øverste strimmel på bag-papiret.



Placer teksten/logoet på det ønskede sted med den nu blottede klæbekant. Omlacering er muligt. Del evt. lange tekster ved at klippe ud mellem bogstaverne til klæbekant.



Vip teksten/logoet op og fjern resten af bagpapiret. Klæbekanten virker nu som hængsel.



Skrab teksten/logoet på med skraber. Begynd fra oven og hold teksten/logoet ud fra overfladen.



Fjern den hvide beskyttelsestape i et roligt tempo og i en vinkel på 180°. Husk at efterskrabe alle kanter.

### Før du går igang...

- Læs hele vejledningen igennem før opsætning/montering.
- SystemText/SystemLogo kan påsættes enhver ren, glat voks- og fedtfri overflade. Se venligst **"Sådan affedter du bedst"**.
- Anbefalet påsætningstemperatur skal for de fleste folier være min 4°C.
- Da vi ikke har indflydelse på, om SystemText/SystemLogo monteres korrekt, er vores garantiforpligtigelse begrænset til at erstatte varen, hvis den viser sig at være defekt.
- Er du i tvivl, kontakt da os da venligst. Vi kan hjælpe med specifikke datablade på de enkelte folier.

### Sådan affedter du bedst...

1. *Autolak*: Rensebenzin eller silikone- og voksaffedter.
2. *Glas*: Isopropylalkohol.
3. *Rå aluminium*: Rensebenzin.
4. *Presenningsfolie*: Isopropylalkohol.
5. *Opskummet PVC*: Isopropylalkohol eller rensebenzin. Opskummet PVC kan variere i kvalitet. Prøv forsigtigt, så opløsningsmidlet ikke matterer overfladen.
6. *Akryl*: Isopropylalkohol.
7. *Polyethylen/Polypropylen*: Isopropylalkohol.

### Ved højtryksrens...

Retningslinier for vask af bildekorationer med højtryksrensere.

- Trykket må ikke overstige 100 PSI.
- Afstanden fra dysen til dekorationen skal være min. 70 cm.
- Vandet må ikke overstige 50°C.
- Vinklen mellem dysen og dekorationen skal være 90° (vinkelret).
- Vask fra midten af dekorationen ud til kanterne.
- Det er vigtigt, at bilen ikke vaskes før tidligst 72 timer efter montering.

Med venlig hilsen  
Lund Skilte A/S

Sjællandsgade 39 · 6700 Esbjerg  
Tlf. 75 13 14 00 · mail@lundskilte.dk



**lund skilte**  
www.lundskilte.dk